

## Т серия



Со своего выхода в 1985 году, постоянно модифицируемая Т серия, получает постоянную неослабевающую поддержку наших клиентов. Эта серия представлена, в общей сложности, 7 спецификациями с усилием смыкания от 40 тонн до 260 тонн и объемом впрыска от 40,5 см<sup>3</sup> до 622,9 см<sup>3</sup>. Т серия - это крепкая сталь плит крепления прессформ, сбалансированный двойной пятиточечный коленно-рычажный механизм, сбалансированные сдвоенные цилиндры и низкоскоростной итальянский привод шнека. Стандартные функции: две скорости впрыска и двух уровневый диапазон поддержания давления, декомпрессия, система защиты прессформы низкого давления, система настройки толщины прессформы, многоходовая система выталкивания и т.д. Дополнительная комплектация: японская система управления процессом, 24 в DC низковольтная система управления. Компактный дизайн, операционная гибкость, высокая рабочая скорость, потрясающая производительность, конкурентно способная цена - подходящий вариант для производства товаров общего назначения.

### технические характеристики

#### узел впрыска

Модель	диаметр шнека, мм	масса впрыска, г	давление впрыска, кг/см <sup>2</sup>	ход шнека, мм	скорость шнека, об/мин	мощность загрузчика, кг	ход сопла, мм
<b>T.40</b>	A	23	34	1 633	90	0 - 160	12
	B	25	43	1 382			
	C	28	50	1 110			
<b>T.70</b>	A	23	348	1 910	125	0 - 150	12
	B	25	57	1 616			
	C	30	85	1 122			
<b>T.120</b>	A	34	113	1 816	150	0 - 230	25
	B	37	142	1 534			
	C	41	170	1 313			
<b>T.140</b>	A	38	170	2 000	160	0 - 160	25
	B	42	208	1 645			
	C	46	247	1 382			
<b>T.180</b>	A	48	290	1 867	180	0 - 140	45
	B	53	354	1 532			
	C	58	426	1 280			
<b>T.220</b>	A	50	438	2 046	250	0 - 130	45
	B	55	530	1 692			
	C	60	630	1 421			
<b>T.300</b>	A	55	572	1 750	270	0 - 168	45
	B	60	680	1 470			
	C	67	849	1 179			

#### узел смыкания

Модель	усилие смыкания, кг	ход смыкания, мм	толщина прессформы, мм	расстояние между направляющими, мм	усилие толкателя, кг	ход толкателя, мм	количество толкателей
<b>T.40</b>	40 000	190	125 - 250	245 x 205	2 000	45	1
<b>T.70</b>	70 000	240	125 - 250	300 x 250	2 000	50	1
<b>T.120</b>	90 000	280	125 - 300	355 x 315	2 800	70	1
<b>T.140</b>	125 000	300	150 - 360	380 x 320	3 000	80	1
<b>T.180</b>	175 000	320	150 - 400	460 x 367	4 000	100	1
<b>T.220</b>	245 000	430	200 - 460	500 x 440	5 000	100	5
<b>T.300</b>	260 000	550	250 - 600	600 x 550	7 000	150	5

**общие данные**

Модель	мощность двигателя, кВт	мощность нагревателя, кВт	кол-во температурных зон	объем масла, л	вес ТПА, кг	транспортировочные габариты (Д x Ш x В), м
<b>T.40</b>	5.6	3	2+1	150	1 000	2.72 x 0.97 x 1.62
<b>T.70</b>	7.5	3.5	2+1	150	2 200	3.15 x 1.16 x 1.65
<b>T.120</b>	11.3	4.2	2+1	160	2 800	3.54 x 1.23 x 1.7
<b>T.140</b>	15	8	2+1	200	3 800	4.11 x 1.35 x 1.78
<b>T.180</b>	18.75	11.3	3+1	300	5 000	4.64 x 1.45 x 1.92
<b>T.220</b>	22.5	15	3+1	420	7 500	5.32 x 1.58 x 2.09
<b>T.300</b>	37.5	18	3+1	450	12 000	6.3 x 1.75 x 2.26